



## Cambium Networks Estación base ePMP 3000 MU-MIMO 4X4 802.11ac, 4910-5970 MHz, 120 suscriptores, hasta 1.2 Gbps (C050910A101A)

Cambium Networks ePMP 3000, 5 GHz, 1000 Mbit/s, 128-bit AES, HTTPS, SSH, 100,1000 Mbit/s

SKU: C050910A101A

### Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, HTTPS, SSH**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

2.4 GHz: **No**

5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Mástil**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### Aspectos destacados

Cambium Networks ePMP 3000. 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, HTTPS, SSH. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 25 W

### Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>No</b>
5 GHz: <b>Si</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1000 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>100,1000 Mbit/s</b>
Frecuencia de banda: <b>4.91 – 5.98</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at</b>
Número de usuarios: <b>120 usuario(s)</b>
Cantidad de canales: <b>3 canales</b>
Distancia entre canales: <b>80 MHz</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Método de espectro disperso: <b>OFDM</b>
Modulación: <b>256-QAM, BPSK</b>
GPS (satélite): <b>Si</b>
Selección de frecuencia dinámica (DFS): <b>Si</b>

Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Receptor de sensibilidad: <b>-92, -89, -86</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>128-bit AES, HTTPS, SSH</b>
IGMP: <b>Si</b>
<b>Protocolos</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4/IPV6 , UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH</b>
Protocolos de gestión: <b>HTTPs, SNMPv2c, SSH</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Voltaje de entrada AC: <b>44 - 59 V</b>
Consumo de energía (máx.): <b>25 W</b>
<b>Diseño</b>
Ubicación: <b>Mástil</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP55</b>
<b>Antena</b>
Tipo de conector de antena: <b>RP-SMA</b>
Número de conectores: <b>4</b>
<b>Certificados</b>
Certificación: <b>FCCID, Industry Canada Cert, CE</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>124 mm</b>
Profundidad: <b>45 mm</b>
Altura: <b>222 mm</b>
Peso: <b>700 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 55 °C</b>

Link: <https://mcahopv.mx/producto/166399/cambium-networks-estacion-base-epmp-3000-mu-mimo-4x4-80211ac-4910-5970-mhz-120-suscriptores-hasta-12-gbps-c050910a101a>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.