



## Cambium Networks ePMP 3000L Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cambium Networks ePMP 3000L, 5 GHz, 128-bit AES, SSH, 100,1000 Mbit/s

SKU: C050910A223A

### Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

### Aspectos destacados

Cambium Networks ePMP 3000L. 5 GHz. Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSH. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 15 W

### Especificaciones

<b>Características</b>
2.4 GHz: <b>No</b>
5 GHz: <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>100,1000 Mbit/s</b>
Frecuencia de banda: <b>4.91 - 5.97 GHz</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Modulación: <b>256-QAM, OFDM</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>128-bit AES, SSH</b>
IGMP: <b>Si</b>
<b>Protocolos</b>
Protocolos de gestión: <b>HTTPS, SNMPv2c, SSH</b>
Protocolos soportados: <b>IPv4/IPV6 , UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPS, STP EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz) 109W-0047 Z8H-89FT0047</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Voltaje de entrada AC: <b>30 V</b>
Consumo energético: <b>12 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>15 W</b>
Diseño
Ubicación: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP68</b>
Antena
Tipo de antena: <b>Externo</b>
Características de la antena: <b>Antena desmontable</b>
Tipo de conector de antena: <b>RP-SMA</b>
Número de conectores: <b>3</b>
Certificados
Certificación: <b>EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz) Z8H-89FT0047 109W-0047</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>84 mm</b>
Profundidad: <b>32 mm</b>
Altura: <b>223 mm</b>
Peso: <b>500 g</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/166573/cambium-networks-epmp-3000l-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>