Cambium Networks Estación base conectorizada ePMP 3000L de alta potencia con sistema para mitigar interferencia, 4.9-6.1 GHz, hasta 600 Mbps, Sincronización GPS (C050910A121A)

Cambium Networks ePMP 3000L, 5 GHz, 128-bit AES, SSH, 100,1000 Mbit/s

SKU: C050910A223A

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**
Tipo de antena: **Externo**
Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, SSH**
2.4 GHz: **No**
5 GHz: **Si**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Color del producto: **Blanco**
Ubicación: **Pared**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Cambium Networks ePMP 3000L. 5 GHz. Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSH. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 15 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: **No**
5 GHz: **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100,1000 Mbit/s**
Frecuencia de banda: **4.91 - 5.97 GHz**
Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
MIMO: **Si**
Tipo MIMO: **Multi User MIMO**
Modulación: **256-QAM, OFDM**
Soporte VLAN: **Si**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Seguridad
Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, SSH**
IGMP: **Si**
Protocolos
Protocolos de gestión: **HTTPS, SNMPv2c, SSH**

Protocolos soportados: **IPv4/IPV6 , UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPS, STP EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz) 109W-0047 Z8H-89FT0047**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **30 V**

Consumo energético: **12 W**

Consumo de energía (máx.): **15 W**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP68**

Antena

Tipo de antena: **Externo**

Características de la antena: **Antena desmontable**

Tipo de conector de antena: **RP-SMA**

Número de conectores: **3**

Certificados

Certificación: **EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz) Z8H-89FT0047 109W-0047**

Peso y dimensiones

Ancho: **84 mm**

Profundidad: **32 mm**

Altura: **223 mm**

Peso: **500 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: https://mcashop.mx/producto/166573/cambium-networks-estacion-base-conectorizada-epmp-3000l-de-alta-potencia-con-sistema-para-mitigar-interferencia-49-61-ghz-hasta-600-mbps-sincronizacion-gps-c050910a121a

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.