



Grandstream Networks Teléfono IP Gama media de 8 Líneas con 4 teclas de función, 32 teclas de extensión BLF digital y conferencia de 5 vías PoE Gigabit

Grandstream Networks GXP-1782, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, 2000 entradas, LCD, 8 líneas

SKU: GXP-1782

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP-1782. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Pantalla: LCD, Número de líneas en pantalla: 8 líneas. Codecs de voz: G.711Mu, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE,...

Especificaciones

| |
|--|
| Diseño |
| Tipo de producto: Teléfono IP |
| Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable |
| Color del producto: Negro |
| Características del teléfono |
| Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas |
| Exhibición |
| Pantalla: LCD |
| Número de líneas en pantalla: 8 líneas |
| Cámara fotográfica |
| Cámara frontal: No |
| Audio |
| Codecs de voz: G.711Mu, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet |

| |
|--|
| Wifi: No |
| Bluetooth: No |
| Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 |
| Certificados |
| Certificación: FCC 15 (CFR 47) B CE: EN55022 B; EN55024 B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 |
| Control de energía |
| Energía sobre Ethernet (PoE): Si |
| Consumo energético: 5 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 231 mm |
| Profundidad: 167 mm |
| Altura: 86 mm |
| Peso: 925 g |
| Peso del paquete: 1.55 kg |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800 |
| Otras características |
| Voltaje de entrada: 100 - 240 V |

Link: <https://mcashop.mx/producto/166719/grandstream-networks-telefono-ip-gama-media-de-8-lineas-con-4-teclas-de-funcion-32-teclas-de-extension-blf-digital-y-conferencia-de-5-vias-poe-gigabit>