



Ubiquiti UniFi HD In-Wall 1733 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ubiquiti UniFi HD In-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1733 Mbit/s, WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-TKIP, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: UAP-IW-HD

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-TKIP**

Rango máximo de transferencia de datos: **1733 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 1733 Mbit/s
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 1733 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Rango de rendimiento de datos: 940 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4/5 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Número de usuarios: 200 usuario(s)
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Tagged VLAN
Límite de rango: Si
Aislamiento inalámbrico: Si
Band steering (optimización de rendimiento): Si
Equidad de conexión (ATF): Si
Selección de frecuencia dinámica (DFS): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Potencia de transmisión: **26 dBmW**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-TKIP**

Protocolos

Protocolos de gestión: **802.1Q, QoS, WMM**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Cantidad de puertos RJ-45 internos: **1**

Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45)**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **44 - 57 V**

Consumo de energía (máx.): **23 W**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Interno: **No**

Antena

Características de la antena: **Antena integrada**

Cantidad de antenas: **4**

Ganancia de la antena (máx.): **6 dBi**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, IC**

Peso y dimensiones

Ancho: **86.7 mm**

Profundidad: **25.8 mm**

Altura: **139.7 mm**

Peso: **210 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 60 °C**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**