



Wi-TEK Switch WISP/FTTx con 7 puertos PoE inverso de 24V Pasivo (PoE in), 1 puerto PoE out de 24V + 2 SFP, Integrado con Gabinete NEMA IP67 para exterior

Wi-Tek WI-PS310GFR-O, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: WI-PS310GFR-O

Información Técnica

Marca: Wi-Tek Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3x

Montaje en rack: No

Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PS310GFR-O. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2

Red

Estándares de red: IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T

Tipos de cable soportados: Cat3, Cat5, Cat5e

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio dúplex: Si

Soporte de control de flujo: Si

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si

Soporte VLAN: Si

Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): 5 kilometros Ancho de banda máximo (Single-mode): 5000 m

Ancho de banda máximo (Multi-mode): 550 m

Transmisión de datos

Rango de reenvío: 14.9 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas

Guardar y remitir: Si

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 10240

Memoria intermedia de paquetes: 1.5 MB

Diseño

Montaje en rack: No

Código IP (International Protection): IP67

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 290 mm

Profundidad: 330 mm

Altura: 130 mm

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/166827/wi-tek-switch-wispfttx-con-7-puertos-poe-inverso-de-24v-pasivo-poe-in-1-puerto-poe-out-de-24v-2-sfp-integrado-con-gabinete-nema-ip67-para-exterior