



## Grandstream Networks DP722 teléfono IP Negro, Gris 10 líneas TFT

Grandstream Networks DP722, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal inalámbrico, 50 m, 350 m, 10 líneas

SKU: DP722

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro, Gris**

Nº de líneas: **10 líneas**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal inalámbrico</b>
Color del producto: <b>Negro, Gris</b>
<b>Desempeño</b>
Rango máximo en interiores: <b>50 m</b>
Rango máximo en exteriores: <b>350 m</b>
Compatible con audífonos: <b>Si</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>10 líneas</b>
Contestador automático: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Retener llamada: <b>Si</b>
Captura de llamadas: <b>Si</b>
Intercambio de agenda: <b>Si</b>
Transferencia de llamada: <b>Si</b>
Indicador de mensaje en espera (MWI): <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>

Teclas del teléfono: **23**

Firmware actualizable: **Si**

### Exhibición

Pantalla: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **4.57 cm (1.8")**

Resolución de la pantalla: **128 x 160 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

### Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

### Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

Control automático de ganancia: **Si**

### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **3,5 mm**

Puertos USB 2.0: **1**

Salidas para auriculares: **1**

### Certificados

Certificación: **FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;**

Certificación: **FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;**

Certificación: **FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **5 A**

Tiempo de reposo: **250 h**

Tiempo de conversación: **20 h**

### Batería

Tecnología de batería: **Níquel-metal hidruro (NiMH)**

Tipo de batería: **AAA**

Capacidad de batería (mAh): **800 mAh**

Numero de baterías soportadas: **2**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Dimensiones de auriculares (Ancho x Profundidad x Altura): **50 x 28.1 x 158 mm**

Peso de auricular: **110 g**

Peso del paquete: **328 g**

#### Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Cargador: **Si**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/166889/grandstream-networks-dp722-telefono-ip-negro-gris-10-lineas-tft>