



Grandstream Networks Teléfono inalámbrico DECT gama media para sistemas de Voz IP

Grandstream Networks DP722, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal inalámbrico, 50 m, 350 m, 10 líneas

SKU: DP722

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **10 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks DP722. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Gris, Tipo de auricular: Terminal inalámbrico. Rango máximo en interiores: 50 m, Rango máximo en exteriores: 350 m. Nº de líneas: 10 líneas. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 4.57 cm (1.8"), Resolución de la pantalla: 128 x 160 Pixeles. Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal inalámbrico
Color del producto: Negro, Gris
Desempeño
Rango máximo en interiores: 50 m
Rango máximo en exteriores: 350 m
Compatible con audífonos: Si
Características del teléfono
Nº de líneas: 10 líneas
Contestador automático: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si

Retener llamada: **Si**Captura de llamadas: **Si**Intercambio de agenda: **Si**Transferencia de llamada: **Si**Indicador de mensaje en espera (MWI): **Si****Características de administración**Teclas del teléfono: **23**Firmware actualizable: **Si****Exhibición**Pantalla: **TFT**Diagonal de la pantalla: **4.57 cm (1.8")**Resolución de la pantalla: **128 x 160 Píxeles**Pantalla táctil: **No****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Audio**Altavoz: **Si**Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**Reducción de ruido: **Si**Control automático de ganancia: **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Puertos e Interfaces**Conectividad de auriculares: **3,5 mm**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Salidas para auriculares: **1****Certificados****Certificación: FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **No**Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **5 A**

Tiempo de reposo: **250 h**

Tiempo de conversación: **20 h**

Batería

Tecnología de batería: **Níquel-metal hidruro (NiMH)**

Tipo de batería: **AAA**

Capacidad de batería: **800 mAh**

Numero de baterías soportadas: **2**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Dimensiones de auriculares (Ancho x Profundidad x Altura): **50 x 28.1 x 158 mm**

Peso de auricular: **110 g**

Peso del paquete: **328 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Cargador: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/producto/166889/grandstream-networks-telefono-inalambrico-dect-gama-media-para-sistemas-de-voz-ip>