



# Grandstream Networks DP730 teléfono IP Negro, Gris 10 **líneas TFT**

Grandstream Networks DP730, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal inalámbrico, 50 m, 400 m, 10 líneas

SKU: DP730

### Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Pantalla táctil: No Nº de líneas: 10 líneas

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Ethernet: No Bluetooth: No Wifi: No Altavoz: Si

Color del producto: Negro, Gris Tipo de producto: Teléfono IP

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Diseño

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal inalámbrico

Color del producto: Negro, Gris

Teclado retro iluminado: Si

### Desempeño

Rango máximo en interiores: 50 m

Rango máximo en exteriores: 400 m

Compatible con audífonos: Si

#### Características del teléfono

Nº de líneas: 10 líneas

Contestador automático: Si

Llamada en espera: Si

Llamada en espera: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en conferencia: Si

Retener llamada: Si

Captura de llamadas: Si

Intercambio de agenda: Si

Transferencia de llamada: Si

Indicador de mensaje en espera (MWI): Si



Características de administración

Teclas del teléfono: 27 Firmware actualizable: Si

**Exhibición** 

Pantalla: TFT

Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4")

Resolución de la pantalla: 240 x 320 Pixeles

Pantalla táctil: No

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Audio

Altavoz: Si

Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC

Reducción de ruido: Si

Control automático de ganancia: Si

Red

Ethernet: No Wifi: No

Bluetooth: No

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: 3,5 mm

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Salidas para auriculares: 1

Certificados

Certificación: FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360; EN50566; EN

50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Tiempo de reposo: 500 h

Tiempo de conversación: 40 h

Batería

Tecnología de batería: Ión de litio Capacidad de batería: 1500 mAh Numero de baterías soportadas: 1

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Peso y dimensiones

Dimensiones de auriculares (Ancho x Profundidad x Altura): 52.5 x 21.8 x 168.5 mm

Peso de auricular: **180 g**Peso del paquete: **465 g** 

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: Si

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Cargador: Si

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/166919/grandstream-networks-dp730-telefono-ip-negro-gris-10-lineas-tft for the control of the control o$