



Grandstream Networks DP730 teléfono IP Negro, Gris 10 líneas TFT

Grandstream Networks DP730, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal inalámbrico, 50 m, 400 m, 10 líneas

SKU: DP730

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro, Gris**

Nº de líneas: **10 líneas**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal inalámbrico**

Color del producto: **Negro, Gris**

Teclado retro iluminado: **Si**

Desempeño

Rango máximo en interiores: **50 m**

Rango máximo en exteriores: **400 m**

Compatible con audífonos: **Si**

Características del teléfono

Nº de líneas: **10 líneas**

Contestador automático: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Intercambio de agenda: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Indicador de mensaje en espera (MWI): **Si**

Características de administración

Teclas del teléfono: **27**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**

Resolución de la pantalla: **240 x 320 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

Control automático de ganancia: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **3,5 mm**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1;EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;**

Certificación: **FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1;EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;**

Certificación: **FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC 68 HAC; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1;EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Tiempo de reposo: **500 h**

Tiempo de conversación: **40 h**

Batería

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Capacidad de batería (mAh): **1500 mAh**

Numero de baterías soportadas: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Dimensiones de auriculares (Ancho x Profundidad x Altura): **52.5 x 21.8 x 168.5 mm**

Peso de auricular: **180 g**

Peso del paquete: **465 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Cargador: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/producto/166919/grandstream-networks-dp730-telefono-ip-negro-gris-10-lineas-tft>