



MIKROTIK (cAP lite) Punto de acceso para interior de 2.4GHz con antena integrada de 1.5 dBi, hasta 158mW de Potencia

Mikrotik cAP lite, 2.4 GHz, 54 Mbit/s, 10,100 Mbit/s

SKU: RBCAPL-2ND

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Tipo de antena: **Interno**

Rango máximo de transferencia de datos: **54 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Mikrotik cAP lite. 2.4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 54 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 4 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 54 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Receptor de sensibilidad: -96, -89, -93, -74, -71
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Tipo de conector USB: MicroUSB
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Voltaje de entrada AC: 10 - 60 V
Voltaje de salida: 24 V
Consumo de energía (máx.): 4 W
Diseño
Ubicación: Techo, Pared

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Interno: **No**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **1.5 dBi**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Memoria Flash: **16 MB**

Memoria interna: **64 MB**

Sistema operativo instalado: **RouterOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **52 mm**

Profundidad: **20 mm**

Altura: **88 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/166971/mikrotik-cap-lite-punto-de-acceso-para-interior-de-24ghz-con-antena-integrada-de-15-dbi-hasta-158mw-de-potencia>