



Cambium Networks cnPilot e425H 867 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Cambium Networks cnPilot e425H, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP,...., 10,100,1000 Mbit/s

SKU: PL-E425H00A-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Aspectos destacados

Cambium Networks cnPilot e425H. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 25 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.484, 5.15 - 5.85 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Número de usuarios: 100 usuario(s)
Distancia entre canales: 80 MHz
Selección automática de canal: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Modulación: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK
Ajustar las características del modo AP: Hotspot 2.0
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Itinerancia rápida: Si

Soporte VLAN: **Si**Límite de rango: **Si**Band steering (optimización de rendimiento): **Si**Radio máximo de combinación (MRC): **Si**Equidad de conexión (ATF): **Si**Agregación de unidades de datos: **AMSDU, AMPDU**Potencia de transmisión: **25 dBmW****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise**Número de SSID soportados: **16**Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si****Protocolos**DHCP, servidor: **Si****Características de administración**Syslog: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Cantidad de puertos USB 2.0: **1****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Consumo energético: **9 W**Consumo de energía (máx.): **25 W****Diseño**Ubicación: **Pared**Color del producto: **Blanco**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Indicadores LED: **Si****Antena**Tipo de antena: **Interno**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**Características de la antena: **Antena integrada**Ganancia de la antena (máx.): **4.29 dBi**Polarización: **Polarización dual**

CertificadosCertificación: **FCC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950****Peso y dimensiones**Ancho: **94 mm**Profundidad: **32 mm**Altura: **147 mm**Peso: **268 g****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Link: <https://mcaShop.mx/producto/167004/cambium-networks-cn-pilot-e425h-867-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>