



Cambium Networks Access Point WiFi cnPilot e600 Indoor para alta cobertura y densidad de usuarios, Doble Banda, Wave 2, MU-MIMO 4X4, antena Beamforming Omnidireccional, hasta 512 clientes

Cambium Networks cnPilot E600, 2.4 GHz, 5 GHz, 1733 Mbit/s, 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, ..., 10,100,1000 Mbit/s

SKU: PL-E600X00A-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WMM, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **1733 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Mesa, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Aspectos destacados

Cambium Networks cnPilot E600. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1733 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 17.2 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 1733 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 400 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1733 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.484, 5.15 - 5.85 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Número de usuarios: 512 usuario(s)
Bluetooth: Si

Distancia entre canales: **80 MHz**

Selección automática de canal: **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Modulación: **16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK**

Ajustar las características del modo AP: **Hotspot 2.0**

Soporte VLAN: **Si**

Band steering (optimización de rendimiento): **Si**

Radio máximo de combinación (MRC): **Si**

Equidad de conexión (ATF): **Si**

Diversidad cíclica de retraso (CDD): **Si**

Diversidad cíclica de cambio (CSD): **Si**

Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Agregación de unidades de datos: **A-MPDU, A-MSDU**

Rango máximo en interiores: **250 m**

Potencia de transmisión: **28 dBmW**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WMM, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**

Número de SSID soportados: **16**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Características de administración

Syslog: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **12 V**

Consumo de energía (máx.): **17.2 W**

Diseño

Ubicación: Techo, Mesa, Pared
Color del producto: Blanco
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Botón de restaurar: Si
Indicadores LED: Si
Antena
Tipo de antena: Interno
Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional
Características de la antena: Antena integrada
Ganancia de la antena (máx.): 6 dBi
Polarización: Polarización dual
Certificados
Certificación: FCC, CE, IC, UL, EN60601-1-2, UL2043 Plenum, WEEE, RoHS
Peso y dimensiones
Ancho: 180 mm
Profundidad: 42 mm
Altura: 180 mm
Peso: 558 g
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Otras características
Seguridad con cortafuegos: Layer-2, Layer-3, DNS ACLs, DoS protection
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Link: <https://mcashop.mx/producto/167069/cambium-networks-access-point-wifi-cnpiot-e600-indoor-para-alta-cobertura-y-densidad-de-usuarios-doble-banda-wave-2-mu-mimo-4x4-antena-beamforming-omnidireccional-hasta-512-clientes>