



PLANET Convertidor de Medios Industrial, Multimodo, Puertos 10/100 Base-TX a 100 Base-FX, Interfaz SC, Hasta 2 km, Carcasa IP30, Soporta Temperatura de -40 a 75°C.

PLANET IFT-802T, 200 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet rápido, 10,100 Mbit/s, 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-FX

SKU: IFT-802T

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Interno: **No**

Longitud de onda: **1310 nm**

Distancia de transferencia máxima: **2000 m**

Rango máximo de transferencia de datos: **200 Mbit/s**

Aspectos destacados

PLANET IFT-802T. Rango máximo de transferencia de datos: 200 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Distancia de transferencia máxima: 2000 m, Longitud de onda: 1310 nm. Color del producto: Azul, Código IP (International Protection): IP30, Certificación: FCC, CE. Voltaje de entrada: 12 - 48 V, Consumo energético: 3 W

Especificaciones

Red
Rango máximo de transferencia de datos: 200 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX
Tecnología de fibra de cableado ethernet: 100BASE-FX
Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s
Auto MDI / MDI-X: Si
Desempeño
Distancia de transferencia máxima: 2000 m
Longitud de onda: 1310 nm
Características
Interno: No
Indicadores LED: Si
Color del producto: Azul
Código IP (International Protection): IP30
Montaje en carril DIN: Si

Puertos e InterfacesTecnología de conectividad: **Alámbrico**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 - 48 V**Consumo energético: **3 W****Peso y dimensiones**Ancho: **135 mm**Profundidad: **85 mm**Altura: **32 mm**Peso: **430 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **FCC, CE****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/167071/planet-convertidor-de-medios-industrial-multimodo-puertos-10100-base-tx-a-100-base-fx-interfaz-sc-hasta-2-km-carcasa-ip30-soporta-temperatura-de-40-a-75c>