



Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Gestión L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Plata

Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE, Gestión L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: USW-PRO-24-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Soporte 10G: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **88 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2/L3**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**

Conector eléctrico: **Conector de entrada de CA**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango: **Si**

Rutas IPv4: **64**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **1000**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **88 Gbit/s**

Rendimiento: **44000 Mpps**

Rango de reenvío: **65.472 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Ruta estática: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Memoria intermedia de paquetes: **2 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping**

IGMP: **Si**

Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x, RADIUS**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Plata**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema**

Tipo de visualizador: **LCM**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **450 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **16**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **8**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **64 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **400 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **285.4 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **4.3 kg**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, IC**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/167129/ubiquiti-unifi-pro-24-port-poe-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-plata>