



## Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Plata

Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE, Gestionado, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: USW-PRO-24-POE

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **88 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Capacidad de conmutación: 88 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaje de entrada DC: 52 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2/L3</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>24</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: <b>2</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Protocolo de árbol de expansión: <b>Si</b>
Auto-detección: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>88 Gbit/s</b>

Rendimiento: **44000 Mpps**

Rango de reenvío: **65.472 Mpps**

Ruta estática: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

#### Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP server**

Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x, RADIUS**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Plata**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema**

Certificación: **CE, FCC, IC**

#### Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada DC: **52 V**

Corriente de entrada: **7.69 A**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **16**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **64 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **400 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **285.4 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **4.3 kg**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/167129/ubiquiti-unifi-pro-24-port-poe-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-plata>