



Grandstream Networks Estación Base VoIP DECT de largo alcance con modelo DP730, compatible con DP722, DP720

Grandstream Networks DP752, 400 m, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE,...., 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS, AJP, AMR-WB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.723.1, G.726-32, G.729A, G.729B, OPUS,...., Grandstream Networks DP730, DP722, DP720, Negro

SKU: DP-752

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Número de auriculares admitidos (máx.): **5**

Aspectos destacados

Grandstream Networks DP752. Alcance máximo: 400 m, Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE,...., Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS. Color del producto: Negro, Certificación: FCC: FCC 15B; FCC 15D; MPE; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1;.... Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 64.98 x 105 x 140.31 mm, Peso: 140 g, Peso del paquete: 370 g

Especificaciones

Desempeño
Número de auriculares admitidos (máx.): 5
Alcance máximo: 400 m
Generación de ruido confortable (CNG): Si
Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS
Codecs de voz: AJB, AMR-WB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.723.1, G.726-32, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Firmware actualizable: Si
Productos compatibles: Grandstream Networks DP730, DP722, DP720
Gestión de llamadas
Llamada en conferencia: Si
Número de conferencias paralelas: 3
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Transferencia de llamada: Si
Llamada en espera: Si
Función No molestar: Si

Puertos e InterfacesEthernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Diseño**Color del producto: **Negro**Certificación: **FCC: FCC 15B; FCC 15D; MPE; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50385; RED NB Cert RCM: AS/NZS 32; AS/NZS 60950.1 ANATEL: ANATEL, EAC, UL****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **64.98 x 105 x 140.31 mm**Peso: **140 g**Peso del paquete: **370 g****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85177900**Link: <https://mcashop.mx/producto/167289/grandstream-networks-estacion-base-voip-dect-de-largo-alcance-con-modelo-dp730-compatible-con-dp722-dp720>