



Ubiquiti UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ubiquiti UniFi FlexHD, 2.4 GHz, 5 GHz, 1733 Mbit/s, AES, TKIP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: UAP-FLEXHD

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **AES, TKIP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2**

Rango máximo de transferencia de datos: **1733 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Mástil, Mesa, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 1733 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1733 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4/5 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Tagged VLAN
Seguridad
Algoritmos de seguridad: AES, TKIP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Voltaje de entrada AC: 44 - 57 V
Corriente de entrada: 0.32 A
Consumo de energía (máx.): 10.5 W

DiseñoUbicación: **Techo, Mástil, Mesa, Pared**Color del producto: **Blanco**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Estado, Sistema****Antena**Tipo de antena: **Interno****Certificados**Certificación: **CE, FCC, IC****Peso y dimensiones**Profundidad: **159.5 mm**Altura: **48.5 mm**Peso: **315 g****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/167337/ubiquiti-unifi-flexhd-1733-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>