



Fanvil Teléfono IP Empresarial con Estándares Europeos, 6 líneas SIP con pantalla LCD a color, puertos Gigabit, IPv6, Opus y conferencia de 3 vías, PoE/DC

Fanvil X3U, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 6 líneas

SKU: X3U

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **6 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil X3U. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 6 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8"), Resolución de la pantalla: 320 x 240 Pixeles

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 6 líneas
Registro de llamadas: 600
Marcación rápida: Si
Intercomunicador: Si

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Remarcado: **Si**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Llamada anónima: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Número de teclas: **37**

Número de botones de función: **9**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **CNG, G.722, OPUS**

Reducción de ruido: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP v2 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069**

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
DHCP, cliente: Si
Syslog: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Cantidad de puertos RJ-9: 2
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V
Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V
Corriente de salida de adaptador AC: 0.6 A
Consumo energético: 2.95 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 169 mm
Profundidad: 186.3 mm
Altura: 174.5 mm
Contenido del empaque
Auricular: Si
Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/167353/fanvil-telefono-ip-empresarial-con-estandares-europeos-6-lineas-sip-con-pantalla-lcd-a-color-puertos-gigabit-ipv6-opus-y-conferencia-de-3-vias-poedc>