



## Fanvil X3U teléfono IP Negro 6 líneas LCD

Fanvil X3U, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 6 líneas

SKU: X3U

### Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **6 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**

Color del producto: **Negro**

Montaje de pared: **Si**

Montaje: **Escritorio/pared**

### Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): **En banda, Fuera de banda, Información SIP**

### Características del teléfono

Nº de líneas: **6 líneas**

Registro de llamadas: **600**

Marcación rápida: **Si**

Intercomunicador: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Remarcado: **Si**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Llamada anónima: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

### Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Número de teclas: **37**

Número de botones de función: **9**

### Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Resolución de la pantalla: **320 x 240 Pixeles**

Pantalla táctil: **No**

### Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **CNG, G.722, OPUS**

Reducción de ruido: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP v2 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Syslog: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Consumo energético: **2.95 W**

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **169 mm**Profundidad: **186.3 mm**Altura: **174.5 mm****Contenido del empaque**Auricular: **Si**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/167353/fanvil-x3u-telefono-ip-negro-6-lineas-lcd>