



Cambium Networks PMP 450b antena para red Antena direccional MIMO 24 dBi

Cambium Networks PMP 450b, 24 dBi, 4.9 - 5.9 GHz, QPSK, 5, 10, 15, 20, 30, 40 MHz, 7°, 7°

SKU: PMP450B25

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Frecuencia de banda: **4.9 - 5.9 GHz**

Tipo de antena: **Antena direccional MIMO**

Aspectos destacados

Cambium Networks PMP 450b. Ganancia de la antena (máx.): 24 dBi, Frecuencia de banda: 4.9 - 5.9 GHz, Modulación: QPSK. Tipo de antena: Antena direccional MIMO, Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP55. Tipo de alimentación: CC, Consumo de energía (máx.): 9 W, Voltaje de entrada: 20 - 32 V. Certificación: Industry Canada, FCC ID, ETSI. Diámetro: 47 cm, Peso: 3.1 kg

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Frecuencia de banda: 4.9 - 5.9 GHz |
| Modulación: QPSK |
| Ancho de banda: 5, 10, 15, 20, 30, 40 MHz |
| Ancho de viga horizontal: 7° |
| Ancho de viga vertical: 7° |
| Ganancia de la antena (máx.): 24 dBi |
| Características |
| Tipo de antena: Antena direccional MIMO |
| Color del producto: Blanco |
| Código IP (International Protection): IP55 |
| Velocidad del viento de supervivencia: 190 kmh |
| Tubo de montaje: 2.5 - 7.6 mm |
| Productos compatibles: PMP-450IN, PMP-450IC |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: CC |
| Consumo de energía (máx.): 9 W |
| Voltaje de entrada: 20 - 32 V |
| Certificados |
| Certificación: Industry Canada, FCC ID, ETSI |

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Diámetro: **47 cm**

Peso: **3.1 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/167437/cambium-networks-pmp-450b-antena-para-red-antena-direccional-mimo-24-dbi>