



## Hikvision Switch Gigabit No Administrable de Escritorio con 5 puertos 10 / 100 / 1000 Mbps / Diseño Compacto y Estetico

Hikvision DS-3E0505D-E, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje de pared

SKU: DS-3E0505D-E

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Montaje en rack: **No**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3E0505D-E. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>5</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: <b>5</b>
Conector eléctrico: <b>Toma de entrada de CC</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: <b>Si</b>
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>10 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>7.44 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>2000 entradas</b>
Guardar y remitir: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>

Montaje en rack: **No**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada DC: **5 V**Corriente de entrada: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **92.8 mm**Profundidad: **22.8 mm**Altura: **65.8 mm**Peso: **30 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/167449/hikvision-switch-gigabit-no-administrable-de-escritorio-con-5-puertos-10-100-1000-mbps-diseno-compacto-y-estetico>