



Grandstream Networks GRP2612 teléfono IP Negro 4 **líneas TFT**

Grandstream Networks GRP2612, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 4 líneas, 2000 entradas

SKU: GRP2612

Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

Pantalla táctil: No Nº de líneas: 4 líneas

Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Ethernet: Si Bluetooth: No Wifi: No Altavoz: Si

Color del producto: Negro Tipo de producto: Teléfono IP

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: Teléfono IP

Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable

Color del producto: Negro

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP

Características del teléfono

Nº de líneas: 4 líneas

Contestador automático: Si

Registro de llamadas: 1000

Llamada en espera: Si

Llamada en espera: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en conferencia: Si

Remarcado: Si

Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas

Retener llamada: Si

Captura de llamadas: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Intercambio de agenda: Si



Características de administración

Control de volumen: Botones

Número de teclas programables: 20

Firmware actualizable: Si

Exhibición

Pantalla: TFT

Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4")

Resolución de la pantalla: 320 x 240 Pixeles

Pantalla táctil: No

Cámara fotográfica

Cámara frontal: No

Audio

Altavoz: Si

Micrófono mudo: Si

Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, OPUS, iLBC

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Wifi: No

Bluetooth: No

Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR),

DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos RJ-9: 2

Enchufe de entrada de CC: Si

Certificados

Certificación: FCC: 15 B; 15 C, 15.247; Part 15 E, 15.407; FCC 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS

61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V

Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V

Corriente de salida de adaptador AC: 0.6 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: -10 - 60%

Intervalo de temperatura de almacenaje: 10 - 90 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 203 mm

Profundidad: 193 mm

Altura: 52.1 mm

Peso: **554 g**

Peso del paquete: 936 g

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: Si

Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/167589/grandstream-networks-grp2612-telefono-ip-negro-4-lineas-tft