



Hikvision DS-3E0508D-E dispositivo de redes Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

Hikvision DS-3E0508D-E, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje de pared

SKU: DS-3E0508D-E

Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Montaje en rack: No

Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Aspectos destacados

El switch de la serie Value puede proporcionar una fuente de alimentación y transmisión de datos estables para las cámaras.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 8

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No Auto MDI / MDI-X: Si

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s

Rango de reenvío: 11.904 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas

Guardar v remitir: Si

Diseño

Montaje en rack: No

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Indicadores LED: Si Montaje de pared: Si

Control de energía

Voltaje de entrada DC: 9 V

Corriente de entrada: 0.6 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 142 mm

Profundidad: 23 mm

Altura: 90 mm

Peso: 65 g

Link: https://mcashop.mx/producto/167771/hikvision-ds-3e0508d-e-dispositivo-de-redes-gigabit-ethernet-101001000-blanco