



TP-Link TL-R605, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

TP-Link TL-R605, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: TL-R605

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Algoritmos de seguridad: **FTPES, SIPS**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Color del producto: **Negro**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Administración basada en web: **Si**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**

SFP WAN: **No**

Aspectos destacados

TP-Link TL-R605. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: FTPES, SIPS, Funcionalidad NAT: One-to-One NAT5 Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering5 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP.... Memoria Flash: 128 MB, Memoria interna: 256 MB, Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP. Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Corriente, Estado, WAN. Tipo de alimentación: CC, Corriente de entrada: 1 A, Voltaje de salida: 12 V

Especificaciones

| |
|---|
| Conexión WAN |
| Ethernet WAN: Si |
| DSL WAN: No |
| Ranura para tarjeta SIM: No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G: Si |
| SFP WAN: No |
| Red |
| Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s |
| Ruta estática: Si |
| Soporte VLAN: Si |
| Enrutamiento basado en políticas: Si |

| |
|---|
| Características de administración |
| Administración basada en web: Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si |
| Botón de restaurar: Si |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 4 |
| Enchufe de entrada de CC: Si |
| Protocolos |
| Soporte DMZ: Si |
| DHCP, servidor: Si |
| Seguridad |
| Algoritmos de seguridad: FTPES, SIPS |
| Cortafuegos: Si |
| Filtro de URL: Si |
| Prevención de ataques DoS: Si |
| Prevención de ataques ARP: Si |
| Prevención de ataques ICMP: Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL): Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT): Si |
| Registro de eventos en sistema: Si |
| Cantidad de túneles VPN: 20 |
| Funcionalidad NAT: One-to-One NAT5 Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering5 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP |
| Contenido del empaque |
| Adaptador AC incluido: Si |
| Cables incluidos: LAN (RJ-45) |
| Guía de instalación rápida: Si |
| Características |
| Memoria Flash: 128 MB |
| Memoria interna: 256 MB |
| Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemas operativos Mac soportados: MacOS |
| Sistemas operativos Linux soportados: Si |
| Certificación: CE, FCC, RoHS |

DiseñoColor del producto: **Negro**Indicadores LED: **LAN, Corriente, Estado, WAN****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Corriente de entrada: **1 A**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **1 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **158 mm**Profundidad: **101 mm**Altura: **25 mm****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/167929/tp-link-tl-r605-ethernet-wan-gigabit-ethernet-negro>