

Allied Telesis AT-GS950/8 Gestionado

Allied Telesis AT-GS950/8, Gestionado

SKU: AT-GS950/8-10

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**



Aspectos destacados

Allied Telesis AT-GS950/8. Tipo de interruptor: Gestionado. Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE...

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Combo SFP Cantidad de puertos: 2
Cantidad de puertos SFP/SFP+: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Espejeo de puertos: Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Transmisión de datos
Rangos de transferencia soportadas: 10/100/1000 Mbps
Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas
Rango de transferencia de datos (max): 1 Gbit/s
Memoria intermedia de paquetes: 0.125 MB
Diseño
Apilable: No

DesempeñoMemoria interna: **16 MB**Memoria Flash: **4 MB****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Otras características**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **280 x 179 x 43 mm**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Velocidad de transferencia (paquete): **1488000 pps**Requisitos de energía: **100-240V AC, 50/60Hz**Características de red: **Gigabit Ethernet**Características de seguridad: **802.1X****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Peso: **1.61 kg****Certificados**Certificación: **UL 1950 FCC/EN55022 Class B VCCI Class B C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE**Link: <https://mcashop.mx/producto/167944/allied-telesis-at-gs9508-gestionado>