



Cambium Networks cnPilot e510 Outdoor Blanco

Cambium Networks cnPilot e510 Outdoor, 2,4 GHz, 5 GHz, 802,1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA-TKIP,..., 10,100,1000 Mbit/s

SKU: PL-E510X00A-RW

Información Técnica

Marca: Cambium Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-

Enterprise, WPA2-PSK

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si

Color del producto: Blanco Ubicación: Mástil, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 400 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE

802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Número de usuarios: 256 usuario(s) Selección automática de canal: Si

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Modulación: 256-QAM

Ajustar las características del modo AP: Hotspot 2.0, Conexión en red de tipo malla...

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si

Wifi en itinerancia: Si Itinerancia rápida: Si Soporte VLAN: Si

Funcioes de LAN virtual: SSID-based VLAN assignment, Tagged VLAN

Número de Ids VLAN: 4096

Band steering (optimización de rendimiento): Si



Equidad de conexión (ATF): Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP,

WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Número de SSID soportados: 16

IGMP: Si

Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS): Si

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Soporte VPN: L2TP, L2oGRE, PPPoE

Protocolos

DHCP, servidor: Si

Protocolos de gestión: HTTP / HTTPS, SSL, Telnet, SNMP V1, V2, V3

Características de administración

Administración basada en web: Si

Syslog: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Consumo energético: 10 W

Consumo de energía (máx.): 12.95 W

Diseño

Ubicación: Mástil, Pared

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Indicadores LED: Si

Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Ganancia de la antena (máx.): 8 dBi

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE

Certificación: FCC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950 UI2043

Peso y dimensiones

Ancho: 320 mm

Profundidad: 66 mm

Altura: 215 mm

Peso: 1.7 kg

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/168015/cambium-networks-cnpilot-e510-outdoor-blanco