



Cambium Networks cnPilot e510 Outdoor Blanco

Cambium Networks cnPilot e510 Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA-TKIP,..., 10,100,1000 Mbit/s

SKU: PL-E510X00A-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 400 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Número de usuarios: 256 usuario(s)
Selección automática de canal: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Modulación: 256-QAM
Ajustar las características del modo AP: Hotspot 2.0, Conexión en red de tipo malla...
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Wifi en itinerancia: Si
Itinerancia rápida: Si
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: SSID-based VLAN assignment, Tagged VLAN
Número de Ids VLAN: 4096
Band steering (optimización de rendimiento): Si

Equidad de conexión (ATF): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**

Número de SSID soportados: **16**

IGMP: **Si**

Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS): **Si**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Soporte VPN: **L2TP, L2oGRE, PPPoE**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Protocolos de gestión: **HTTP / HTTPS, SSL, Telnet, SNMP V1, V2, V3**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Consumo energético: **10 W**

Consumo de energía (máx.): **12.95 W**

Diseño

Ubicación: **Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **8 dBi**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Certificación: **FCC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950 UI2043**

Peso y dimensiones

Ancho: **320 mm**

Profundidad: **66 mm**

Altura: **215 mm**

Peso: **1.7 kg**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/168015/cambium-networks-cnpiot-e510-outdoor-blanco>