



Fiberhome Mini ONU GPON con 1 Puerto Gigabit Ethernet, conector SC/UPC

FiberHome AN5506-01-AG, Gigabit Ethernet, Blanco

SKU: AN5506-01-AG

Información Técnica

- Marca: **FiberHome**
- Estándares de red: **IEEE 802.3ab**
- Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**
- Color del producto: **Blanco**
- Consumo energético: **1 W**
- Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
- Administración basada en web: **Si**
- Ethernet WAN: **No**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

FiberHome AN5506-01-AG. Estándares de red: IEEE 802.3ab, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Seguridad con cortafuegos: Denial-of-Service (DoS) protection. Color del producto: Blanco, Indicadores LED: LAN, Estado. Consumo energético: 1 W, Fuente de alimentación: 1.8 W, Tipo de alimentación: Corriente alterna. Ancho: 80 mm, Profundidad: 80 mm, Altura: 32.5 mm

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: No
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Red
Estándares de red: IEEE 802.3ab
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Velocidad de transferencia de datos: 300 Mbit/s
Alcance de frecuencia: 2.4 - 2.4835 GHz
Características de administración
Administración basada en web: Si
Botón de restaurar: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 1

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **Denial-of-Service (DoS) protection**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Manual: **Si**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **LAN, Estado**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Antena

Tipo de antena: **No compatible**

Control de energía

Consumo energético: **1 W**

Fuente de alimentación: **1.8 W**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **0.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **80 mm**

Altura: **32.5 mm**

Peso: **90 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/168109/fiberhome-mini-onu-gpon-con-1-puerto-gigabit-ethernet-conector-scupc>