Ubiquiti Switch UniFi 7 puertos (1 x consola, 4 x PoE++ 802.3bt y 2 SFP+)

Ubiquiti UniFi US-XG-6POE, Gestionado, 10G Ethernet (100/1000/10000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: US-XG-6POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**
Soporte 10G: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3bt**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Capacidad de conmutación: **120 Gbit/s**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **10G Ethernet (100/1000/10000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Ubiquiti UniFi US-XG-6POE. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Bidireccional completo (Full duplex). Capacidad de conmutación: 120 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3bt. Voltaje de entrada DC: 44 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **10G Ethernet (100/1000/10000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3bt**

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **120 Gbit/s**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **44 - 57 V**

Consumo de energía (máx.): **40 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **60 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **268.1 mm**

Profundidad: **165 mm**

Altura: **31.8 mm**

Peso: **1.3 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, IC**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: https://mcashop.mx/producto/168171/ubiquiti-switch-unifi-7-puertos-1-x-consola-4-x-poe-8023bt-y-2-sfp

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.