Allied Telesis Convertidor de medios Gigabit Ethernet a fibra óptica con puerto SFP, con fuente de alimentación multi-región

Allied Telesis AT-MMC2000/SP-960, 1000 Mbit/s, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-SX, IEEE 802.1Q, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: 990-006978-960

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**
Color del producto: **Plata**
Interno: **No**
Conector fibra óptica: **SFP**
Longitud de onda: **850 nm**
Distancia de transferencia máxima: **500 m**
Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Aspectos destacados

Allied Telesis AT-MMC2000/SP-960. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-SX. Distancia de transferencia máxima: 500 m, Longitud de onda: 850 nm, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Color del producto: Plata. Conector fibra óptica: SFP, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 0.14 A

Especificaciones

Red	
Rango máximo de transferencia de datos:	**1000 Mbit/s**
Interfaz de convertidor de entrada:	**10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T**
Interfaz de convertidor de salida:	**1000Base-SX**
Estándares de red:	**IEEE 802.1Q**
Tipo de interfaz ethernet:	**Gigabit Ethernet**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Tecnología de fibra de cableado ethernet:	**1000BASE?SX**
Soporte Jumbo Frames:	**Si**
Soporte VLAN:	**Si**
Desempeño	
Distancia de transferencia máxima:	**500 m**
Longitud de onda:	**850 nm**
Estructura de modo de fibra:	**Multimodo**
Características	
Interno:	**No**
Color del producto:	**Plata**
Puertos e Interfaces	

Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Conector fibra óptica:	**SFP**
Control de energía	
Voltaje de entrada:	**12 V**
Corriente de entrada:	**0.14 A**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**54.9 mm**
Profundidad:	**101.6 mm**
Altura:	**21.8 mm**
Peso:	**170 g**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3048 m**
Contenido del empaque	
Manual de usuario:	**Si**
Manual:	**Si**
Guía de instalación rápida:	**Si**
Certificados	
Certificación:	**CE, UL60950-1, EN60950-1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**85176990**

Link: https://mcashop.mx/producto/168407/allied-telesis-convertidor-de-medios-gigabit-ethernet-a-fibra-optica-con-puerto-sfp-con-fuente-de-alimentacion-multi-region

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.