



TP-Link EAP245-KIT-5 punto de acceso inalámbrico 1300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP245-KIT-5, 2.4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

SKU: EAP245-KIT-5

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **1300 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

EAP Business WiFi Series – Experiencia genuina de Wi-Fi de clase empresarial

La serie Omada EAP funciona en conjunto con el Controlador por Software para proporcionar soluciones Wi-Fi de negocios confiables, seguras y escalables con un rendimiento Wi-Fi excepcional y una implementación flexible

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 1300 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4, 5 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Selección automática de canal: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Funciones de LAN virtual: SSID-based VLAN assignment
Límite de rango: Si
Aislamiento inalámbrico: Si
Equidad de conexión (ATF): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Potencia de transmisión: 27 dBmW
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Filtro de direcciones MAC: Si
Número de SSID soportados: 16

Control de acceso a red basado en puerto (PNAC): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **12 V**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Consumo energético: **12.3 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Corriente**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Características de la antena: **Antena integrada**

Ganancia de la antena (máx.): **4 dBi**

Desempeño

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **206 mm**

Profundidad: **182 mm**

Altura: **37 mm**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **5 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcahop.mx/producto/168439/tp-link-eap245-kit-5-punto-de-acceso-inalambrico-1300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>