

Ubiquiti UniFi USW-48-POE dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Acero inoxidable

Ubiquiti UniFi USW-48-POE, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: USW-48-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **4**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**
Rango de reenvío: **77.38 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Montaje en rack: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **32**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **195 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **4**
Peso y dimensiones
Ancho: **442.4 mm**
Profundidad: **285 mm**
Altura: **43.7 mm**
Peso: **4.52 kg**
Control de energía
Fuente de energía: **CA/CD**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Consumo máximo de energía: **45 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-5 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Red
Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Soporte 10G: **No**
Espejeo de puertos: **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Auto MDI/MDI-X: **Si**
Protocolo de árbol de expansión: **Si**
Auto-detección: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**
Rendimiento: **52 Gbit/s**
Rango de reenvío: **77.38 Mpps**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Seguridad
Tipo de autenticación: **RADIUS**
Certificados
Certificación: **CE, FCC, IC**
Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Contenido del empaque
Manual de usuario incluido: **Si**
Diseño
Montaje en rack: **Si**
Factor de forma: **1U**
Color del producto: **Acero inoxidable**
Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Velocidad**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **32**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **32 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **195 W**
Desempeño
Sin ventilador: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/168868/ubiquiti-unifi-usw-48-poe-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-acero-inoxidable

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.