



## Allied Telesis AT-FS750/28-10 dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) 1U Gris

Allied Telesis AT-FS750/28-10, Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Montaje en rack, 1U

SKU: AT-FS750/28-10

### Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad de conmutación: **12.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **28**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

MIB, soporte: **RFC 1213 MIB-II, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2131 DHCP client, Private Enterprise MIB**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **28**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **24**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**

Combo SFP Cantidad de puertos: **2**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Bloqueo de cabeza de línea (HOL): **Si**

Funciones de LAN virtual: **Tagged VLAN, Port-based VLAN**

Número de VLANs: **4000**

### Transmisión de datos

Capacidad de commutación: **12.8 Gbit/s**

Rango de reenvío: **9.5 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

Memoria intermedia de paquetes: **4.1 MB**

### Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP server, DHCP client**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Reglas de la lista de control de acceso (ACL): **200**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, SNMPv3**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Número de grupos de multidifusión filtrados: **256**

### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Si**

### Desempeño

Memoria interna: **128 MB**

Memoria Flash: **16 MB**

### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **8.7 W**

### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **330 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.2 kg**

#### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

#### **Empaquetado de datos**

Sopores de montaje incluidos: **Si**

Pie de goma: **Si**

Tipos de enchufe de alimentación incluido: **US**

#### **Certificados**

Certificación: **UL60950-1 2nd edition (UL) FCC/EN55022/CISPR 22 Class A VCCI Class A C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE Mark CSA / cUL**

Link: <https://mcashop.mx/producto/168878/allied-telesis-at-fs75028-10-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-1u-gris>