



PLANET Switch Administrable L3, 46 puertos SFP, 2 puertos Combo TP/SFP, 4 puertos 10G SFP+

PLANET GS-6320-46S2C4XR, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: GS-6320-46S2C4XR

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

PLANET GS-6320-46S2C4XR. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 36 - 60 V. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Clasificación del tráfico: Si
Inspección ARP: Si
Registro de eventos en sistema: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 2
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 4
Puertos de canal de fibra: 48

Conector fibra óptica: **MiniGBIC**

Puerto de consola: **RJ-45**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN**

Número de VLANs: **128**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**

Rendimiento: **130 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Entradas IGMP: **255**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Funciones de multidifusión

Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): **Y**

Entradas MLD: **255**

Protocolos

Protocolos de gestión: **HTTP,LLDP,UDLD,NTP,UPnP**

Protocolo de ruteo: **IP, OSPFv2**

Funciones de IPv4 e IPv6: **IPv6 Telnet**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Azul**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: Actividad, Fallo del ventilador, Enlace, Corriente, Anillo, Sistema
Número de ventiladores: 2 Ventilador(es)
Desempeño
Memoria interna: 512 MB
Memoria Flash: 64 MB
Control de energía
Fuente de alimentación incluida: Si
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Voltaje de entrada DC: 36 - 60 V
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 440 mm
Profundidad: 200 mm
Altura: 40 mm
Peso: 3.4 kg
Certificados
Certificación: FCC Part 15 Class A, CE
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: <https://mcashop.mx/producto/169098/planet-switch-administrable-l3-46-puertos-sfp-2-puertos-combo-tpsfp-4-puertos-10g-sfp>