



## Grandstream Networks Conmutador IP-PBX para hasta 1000 usuarios y 150 llamadas simultaneas, 2FXO, 2FXS, para solución de comunicaciones unificadas y colaboración

Grandstream Networks UCM6302, Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes), 1000 usuario(s), Negro, SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE,...., SD, 100 - 240 V

SKU: UCM6302

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks UCM6302. Tipo de producto: Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes), Número de usuarios: 1000 usuario(s), Color del producto: Negro. Protocolos de red compatibles: SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE,.... Tarjetas de memoria compatibles: SD. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Ancho: 270 mm, Profundidad: 175 mm, Altura: 36 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Número de usuarios: <b>1000 usuario(s)</b>
Tipo de producto: <b>Sistema IP PBX (privado y con conmutación de paquetes)</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Protocolos de red compatibles: <b>SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay, IPv6, OpenVPN</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Cantidad de puertos RJ-11: <b>2</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>270 mm</b>
Profundidad: <b>175 mm</b>

Altura: **36 mm**Peso: **725 g**Peso del paquete: **1.22 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Exhibición**Pantalla incorporada: **Si**Tipo de visualizador: **LCD**Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**

Link: <https://mcashop.mx/producto/169288/grandstream-networks-conmutador-ip-pbx-para-hasta-1000-usuarios-y-150-llamadas-simultaneas-2fxo-2fxs-para-solucion-de-comunicaciones-unificadas-y-colaboracion>