Allied Telesis Switch Industrial Administrable Capa 2 de 4 Puertos 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP

Allied Telesis AT-IE200-6GT, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SKU: 990-003860-80

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Montaje en rack: **No**

Capacidad de conmutación: **12 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Allied Telesis AT-IE200-6GT. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4, Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**

Conector fibra óptica: **SFP**

Puerto de consola: **RJ-45**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Adición de vínculos: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funcioes de LAN virtual: **VLAN Identifier (VLAN ID), Port-based VLAN**

Número de VLANs: **2000**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **12 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Número de colas: **4**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Memoria intermedia de paquetes: **0.25 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCPv6 client, DHCP server, DHCP client**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Autenticación: **Autenticación basada en MAC**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 - 48 V**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho:	**159 mm**
Profundidad:	**55 mm**
Altura:	**134 mm**
Peso:	**900 g**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**85176990**

Link: https://mcashop.mx/producto/169348/allied-telesis-switch-industrial-administrable-capa-2-de-4-puertos-101001000-mbps-2-puertos-sfp

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.