



PLANET IGS-5225-4T2S dispositivo de redes Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Azul

PLANET IGS-5225-4T2S, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje de pared

SKU: IGS-5225-4T2S

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Capacidad de conmutación: **12 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

PLANET IGS-5225-4T2S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 24 V. Montaje de pared

Especificaciones

| |
|--|
| Características de administración |
| Tipo de interruptor: Gestionado |
| Capa del interruptor: L2+ |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Administración basada en web: Si |
| Clasificación del tráfico: Si |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 4 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2 |
| Puerto de consola: RJ-45 |
| Red |
| Estándares de red: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G: No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Espejeo de puertos: Si |
| Bidireccional completo (Full duplex): Si |

| |
|--|
| Soporte de control de flujo: Si |
| Adición de vínculos: Si |
| Control de transmisión de tormentas: Si |
| Límite de rango: Si |
| Auto MDI / MDI-X: Si |
| Protocolo de árbol de expansión: Si |
| Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si |
| Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si |
| Soporte VLAN: Si |
| Funciones de LAN virtual: Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN |
| Número de VLANs: 4094 |
| Transmisión de datos |
| Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s |
| Rendimiento: 8.9 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas |
| Guardar y remitir: Si |
| Número de colas: 8 |
| Soporte Jumbo Frames: Si |
| Marcos jumbo: 9000 |
| Seguridad |
| Lista de Control de Acceso (ACL): Si |
| IGMP: Si |
| Algoritmos de seguridad: SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
| Soporte SSH/SSL: Si |
| Protección y filtrado BPDU: Si |
| Puerto vinculante IP-MAC: Si |
| Autenticación: Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos |
| Funciones de multidifusión |
| Multidifusión, soporte: Si |
| Diseño |
| Color del producto: Azul |
| Material de la cubierta: Metal |
| Botón de restaurar: Si |
| Indicadores LED: Si |
| Código IP (International Protection): IP30 |

| |
|---|
| Montaje de pared: Si |
| Montaje en carril DIN: Si |
| Certificación: FCC Part 15 Class A, CE |
| Control de energía |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si |
| Voltaje de entrada DC: 24 V |
| Consumo de energía (máx.): 8.5 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| Energía sobre Ethernet (PoE): No |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95% |
| Disipación del calor: 29.2 BTU/h |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 32 mm |
| Profundidad: 87 mm |
| Altura: 135 mm |
| Peso: 456 g |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990 |

Link: <https://mcashop.mx/producto/169510/planet-igs-5225-4t2s-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-azul>