



Cambium Networks XV3-8X00A00-RW punto de acceso inalámbrico 4804 Mbit/s Blanco

Cambium Networks XV3-8X00A00-RW, 2.4 GHz, 5 GHz, 4804 Mbit/s, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3

SKU: XV3-8X00A00-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Aspectos destacados

Cambium Networks XV3-8X00A00-RW. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 4804 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 4804 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 1147 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 4804 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3
Protocolos
Protocolos de red compatibles: VHT MCS rates, 16/64/256/1024-QAM, 20/40/80/160 MHz, TWT, Long OFDM Symbol, Transmit beamforming, Airtime Fairness, AMSDU, AMPDU, RIFS, STBC, LDPC, MIMO Power Save, MRC, BPSK, QPSK, CCK, DSSS, OFDM, OFDMA, UL/DL MU-MIMO, IEEE 802.11 a/ac/ax/b/d/e/g/h/i/j/k/n/r/s/u/v/w
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Control de energía
Consumo energético: 35 W
Diseño
Ubicación: Techo, Pared

Color del producto: Blanco
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Indicadores LED: Si
Antena
Tipo de antena: Interno
Ganancia de la antena (máx.): 6.7 dBi
Certificados
Certificación: Wi-Fi Alliance 802.11 a/b/g/n/ac/ax, PP2.0, FCC, IC, CE, EN 60601-1-2, EN 60950-1, IEC 62368-1 Safety, EN 60601-1-2 Medical, EN 61000-4-2/3/5 Immunity, EN 50121-1 Railway EMC, EN 50121-4 Railway Immunity, IEC 61373 Railway Shock & Vibration, UL 2043 Plenum, EN 62311 Human Safety/RF Exposure, WEEE
Peso y dimensiones
Ancho: 235 mm
Profundidad: 235 mm
Altura: 42 mm
Peso: 1.25 kg
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C

Link: <https://mcashop.mx/producto/169522/cambium-networks-xv3-8x00a00-rw-punto-de-acceso-inalambrico-4804-mbits-blanco>