



Tp-Link Router Omada VPN / SDN Multi-WAN Gigabit / 1 Puerto WAN SFP Gigabit / 1 Puerto WAN RJ45 Gigabit / 2 Puertos LAN RJ45 Gigabit / 2 Puertos Configurables LAN/WAN / 150,000 Sesiones Concurrentes / Administración Centralizada Omada o Stand-Alone

TP-Link TL-ER7206, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: TL-ER7206

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Algoritmos de seguridad: **3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Color del producto: **Negro**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Administración basada en web: **Si**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

SFP WAN: **Si**

Aspectos destacados

TP-Link TL-ER7206. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algoritmos de seguridad: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Seguridad con cortafuegos: SPI, Soporte VPN: IPsec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN. Memoria Flash: 132 MB, Memoria interna: 512 MB, Tipo de memoria interna: DRAM. Color del producto: Negro, Indicadores LED: Actividad, Enlace, Corriente, Sistema, WAN

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
SFP WAN: Si
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Ruta estática: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Protocolos

Soporte DMZ: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

Filtro de URL: **Si**

Prevención de ataques ARP: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Soporte VPN: **IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de instalación rápida: **Si**

Características

Memoria Flash: **132 MB**

Memoria interna: **512 MB**

Tipo de memoria interna: **DRAM**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Corriente, Sistema, WAN**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **226 mm**

Profundidad: **131 mm**

Altura: **35 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **226 mm**

Largo del paquete: **288 mm**

Alto del paquete: **72 mm**

Peso del paquete: **1.32 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/169808/tp-link-router-omada-vpn-sdn-multi-wan-gigabit-1-puerto-wan-sfp-gigabit-1-puerto-wan-rj45-gigabit-2-puertos-lan-rj45-gigabit-2-puertos-configurables-lanwan-150000-sesiones-concurrentes-administracion-centralizada-omada-o-stand-alone>