



Grandstream Networks Conmutador IP-PBX para hasta 2000 usuarios y 300 llamadas simultaneas, 4FXO, 4FXS, para solución de comunicaciones unificadas y colaboración

Grandstream Networks UCM6304, IP Centrex (alojada/IP virtual), 2000 usuario(s), Gigabit Ethernet, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V

SKU: UCM6304

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **IP Centrex (alojada/IP virtual)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks UCM6304. Tipo de producto: IP Centrex (alojada/IP virtual), Número de usuarios: 2000 usuario(s). Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Ancho: 187.2 mm, Profundidad: 485 mm, Altura: 46.2 mm. Tipo de visualizador: LCD

Especificaciones

Características
Número de usuarios: 2000 usuario(s)
Interconexión SIP: Si
Tipo de producto: IP Centrex (alojada/IP virtual)
Número de llamadas simultáneas (máx.): 200
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Traducción de direcciones de red (NAT): Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3
Cantidad de puertos RJ-11: 8
Cantidad de puertos Foreign eXchange Station (FXS): 4
Cantidad de puertos Foreign eXchange Office (FXO): 4
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 1
Gestión de llamadas
Identificador de llamadas: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si

Llamada en conferencia: Si
Retener llamada: Si
Fax
Servidor de Fax integrado: Si
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: Si
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V
Corriente de salida de adaptador AC: 2 A
Peso y dimensiones
Ancho: 187.2 mm
Profundidad: 485 mm
Altura: 46.2 mm
Peso: 2.49 kg
Peso del paquete: 3.26 kg
Exhibición
Pantalla incorporada: Si
Tipo de visualizador: LCD

Link: <https://mcashop.mx/producto/169824/grandstream-networks-conmutador-ip-pbx-para-hasta-2000-usuarios-y-300-llamadas-simultaneas-4fxo-4fxs-para-solucion-de-comunicaciones-unificadas-y-colaboracion>