



Tp-Link Controladora Omada para gestionar hasta 500 equipos Omada/ Gestion desde la Nube gratuita / Actualizaciones masivas / 2 puertos Gigabit con PoE af/at

TP-Link Omada OC300, Negro, 1U, CE, FCC, RoHS, ARM, ARM Cortex, 2000 MB

SKU: OC300

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link Omada OC300. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U, Certificación: CE, FCC, RoHS. Fabricante de procesador: ARM, Familia de procesador: ARM Cortex, Memoria interna: 2000 MB. Protocolos soportados: Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Soporte VPN: VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN). Algoritmos de seguridad: SNMP, SSH

Especificaciones

Diseño
Color del producto: Negro
Capacidad del rack: 1U
Indicadores LED: Si
Desempeño
Panel de control: No
Procesador incorporado: Si
Fabricante de procesador: ARM
Familia de procesador: ARM Cortex
Número de procesadores instalados: 1
Memoria interna: 2000 MB
Tipo de memoria interna: DDR4
Memoria Flash: 2 MB
Protocolos
Protocolos soportados: Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS (Authentication/MAC Auth/Accounting) 802.1x
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Soporte VPN: VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN)
Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SSH**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Estadísticas de tráfico: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **9 W**

Consumo de energía (máx.): **14.8 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho: **294 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **250 mm**

Largo del paquete: **400 mm**

Alto del paquete: **80 mm**

Peso del paquete: **1.91 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de instalación rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/169860/tp-link-controladora-omada-para-gestionar-hasta-500-equipos-omada-gestion-desde-la-nube-gratuita-actualizaciones-masivas-2-puertos-gigabit-con-poe-afat>