



## Ubiquiti UniFi USW-PRO-48 dispositivo de redes Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Plata

Ubiquiti UniFi USW-PRO-48, Gestionado, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: USW-PRO-48

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Soporte 10G: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2/L3**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**

Rango de reenvío: **130.944 Mpps**

### Seguridad

Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x, RADIUS**

### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Plata**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Velocidad**

Monitor con luz de fondo: **Si**

### **Control de energía**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada DC: **11.5 V**

Corriente de entrada: **5.22 A**

Consumo de energía (máx.): **60 W**

### **Alimentación a través de Ethernet (PoE)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **285.4 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **4 kg**

### **Contenido del empaque**

Manual de usuario: **Si**

### **Certificados**

Certificación: **CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4**

### **Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/169910/ubiquiti-unifi-usw-pro-48-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-1u-plata>