



## CyberPower BP240VL3U01 batería para sistema UPS Sealed Lead Acid (VRLA) 12 V

CyberPower BP240VL3U01, Sealed Lead Acid (VRLA), 12 V, 20 pieza(s), Negro, 4 h, UL 1778 CSA C22.2 NO.107.3-05 FCC Part 15 Class A

SKU: BP240VL3U01

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Color del producto: **Negro**

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de baterías incluidas: **20 pieza(s)**

### Aspectos destacados

CyberPower BP240VL3U01. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 12 V, Número de baterías incluidas: 20 pieza(s). Peso: 76 kg, Ancho: 433 mm, Altura: 132 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>
Voltaje de la pila: <b>12 V</b>
Número de baterías incluidas: <b>20 pieza(s)</b>
Batería hot-swap: <b>Si</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>4 h</b>
Certificación: <b>UL 1778 CSA C22.2 NO.107.3-05 FCC Part 15 Class A</b>
Compatibilidad: <b>OL6KRT, OL6KRTF, OL8KRT, OL8KRTF, OL10KRT, OL10KRTF, OL10KRTHW</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Peso: <b>76 kg</b>
Ancho: <b>433 mm</b>
Altura: <b>132 mm</b>
Profundidad: <b>660 mm</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 45 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/169958/cyberpower-bp240v13u01-bateria-para-sistema-ups-sealed-lead-acid-vrla-12-v>