Teltonika Router Industrial LTE(4.5G) Cat6, 4 puertos Gigabit, Doble ranura SIM, GNSS

Teltonika RUTX09, Ethernet WAN, Ranura para tarjeta SIM, Aluminio

SKU: RUTX09

Información Técnica

Marca: **Teltonika**
Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv3, SSH**
Estándares de red: **IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**
Color del producto: **Aluminio**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**
Administración basada en web: **Si**
Ethernet WAN: **Si**
DSL WAN: **No**
Ranura para tarjeta SIM: **Si**
Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Teltonika RUTX09. Estándares de red: IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Generación de redes móviles: 4G, Estándares 4G: LTE. Protocolo de ruteo: OSPFv2, BGP, RIP-1, RIP-2, Protocolos VoIP: H.323, SIP-alg, Protocolos de red compatibles: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH,.... Algoritmos de seguridad: SNMP, SNMPv3, SSH. Frecuencia del procesador: 717 MHz, Memoria Flash: 256 MB, Memoria interna: 256 MB

Especificaciones

Conexión WAN	
Ethernet WAN:	**Si**
DSL WAN:	**No**
Ranura para tarjeta SIM:	**Si**
Compatible con módem USB 3G / 4G:	**No**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**
Ethernet:	**Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Auto MDI / MDI-X:	**Si**
Redes móviles	
Generación de redes móviles:	**4G**
Estándares 4G:	**LTE**
Servicios de mensajes cortos (SMS):	**Si**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Calidad de servicio (QoS) soporte:	**Si**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	**Si**
Botón de restaurar:	**Si**

Firmware actualizable:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**4**
Cantidad de puertos USB:	**1**
Versión USB:	**2.0**
Enchufe de entrada de CC:	**Si**
Protocolos	
Protocolo de ruteo:	**OSPFv2, BGP, RIP-1, RIP-2**
Protocolos VoIP:	**H.323, SIP-alg**
Protocolos de red compatibles:	**TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP**
Seguridad	
Algoritmos de seguridad:	**SNMP, SNMPv3, SSH**
Cortafuegos:	**Si**
Lista negra:	**Si**
Características	
Procesador incorporado:	**Si**
Frecuencia del procesador:	**717 MHz**
Núcleos del procesador:	**4**
Memoria Flash:	**256 MB**
Memoria interna:	**256 MB**
Tipo de memoria interna:	**DDR2**
Sistema operativo instalado:	**RutOS**
Diseño	
Color del producto:	**Aluminio**
Material de la cubierta:	**Aluminio**
Indicadores LED:	**Si**
Antena	
Tipo de conector de antena:	**SMA**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 75 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**95 mm**
Profundidad:	**44 mm**
Altura:	**115 mm**
Peso:	**456 g**

Link: https://mcashop.mx/producto/170012/teltonika-router-industrial-lte45g-cat6-4-puertos-gigabit-doble-ranura-sim-gnss

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.