



CyberPower EC450G sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.45 kVA 260 W 8 salidas AC

CyberPower EC450G, En espera (Fuera de línea), 0.45 kVA, 260 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC450G

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.45 kVA**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Potencia de salida: **260 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **96 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.45 kVA**

Potencia de salida: **260 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **96 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **5%**

Máxima corriente: **10 A**

Índice de aumento de energía: **426 J**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **2.9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **6 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B**

Peso y dimensiones

Ancho: **269 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **79 mm**

Peso: **2.04 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **111.2 mm**

Largo del paquete: **336.6 mm**

Alto del paquete: **206.5 mm**

Peso del paquete: **2.49 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/170095/cyberpower-ec450g-sistema-de-alimentacion-interrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-045-kva-260-w-8-salidas-ac>