Grandstream Networks Teléfono IP Grado Operador, 2 líneas SIP con 2 cuentas, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

Grandstream Networks GRP2601P, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Supervisor, Usuario, 2 líneas

SKU: GRP2601P

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**
Pantalla táctil: **No**
Nº de líneas: **2 líneas**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet: **Si**
Altavoz: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de producto: **Teléfono IP**
Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GRP2601P. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP, Protección con contraseña: Supervisor, Usuario. Nº de líneas: 2 líneas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5.61 cm (2.21"), Resolución de la pantalla: 132 x 48 Pixeles. Codecs de voz: AGC, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC

Especificaciones

Diseño	
Tipo de producto:	**Teléfono IP**
Tipo de auricular:	**Terminal con conexión por cable**
Color del producto:	**Negro**
Desempeño	
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF):	**En banda, Fuera de banda, Información SIP**
Protección con contraseña:	**Supervisor, Usuario**
Características del teléfono	
Nº de líneas:	**2 líneas**
Contestador automático:	**Si**
Registro de llamadas:	**800**
Llamada en espera:	**Si**
Llamada en espera:	**Si**
Capacidad de transferencia de llamada:	**Si**
Llamada en conferencia:	**Si**
Remarcado:	**Si**
Retener llamada:	**Si**
Captura de llamadas:	**Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Número de teclas programables: **4**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **5.61 cm (2.21")**

Resolución de la pantalla: **132 x 48 Pixeles**

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **AGC, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, MD5, SRTP, TLS**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: ICES-003; CS-03**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-10 - 60%**

Peso y dimensiones

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **208 mm**

Altura: **63.4 mm**

Peso: **650 g**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: https://mcashop.mx/producto/170548/grandstream-networks-telefono-ip-grado-operador-2-lineas-sip-con-2-cuentas-poe-codec-opus-ipv4ipv6-con-gestion-en-la-nube-gdms

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.