



Grandstream Networks Teléfono IP Grado Operador, 2 líneas SIP con 2 cuentas, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

Grandstream Networks GRP2601P, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Supervisor, Usuario, 2 líneas

SKU: GRP2601P

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GRP2601P. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP, Protección con contraseña: Supervisor, Usuario. Nº de líneas: 2 líneas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5.61 cm (2.21"), Resolución de la pantalla: 132 x 48 Píxeles. Codecs de voz: AGC, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Protección con contraseña: Supervisor, Usuario
Características del teléfono
Nº de líneas: 2 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 800
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si

Remarcado: **Si**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Número de teclas programables: **4**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **5.61 cm (2.21")**

Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **AGC, CNG, G.711alaw, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, MD5, SRTP, TLS**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: ICES-003; CS-03**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-10 - 60%**

Peso y dimensionesAncho: **180 mm**Profundidad: **208 mm**Altura: **63.4 mm**Peso: **650 g****Contenido del empaque**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://mcashop.mx/producto/170548/grandstream-networks-telefono-ip-grado-operador-2-lineas-sip-con-2-cuentas-poe-codec-opus-ipv4ipv6-con-gestion-en-la-nube-gdms>