



## MEAN WELL RS-50-24 unidad de fuente de alimentación 52.8 W Negro, Metálico

MEAN WELL RS-50-24, 52.8 W, 88 - 373 V, 47 - 63 Hz, 0.8 - 1.3 A, 60 ms, 88%

SKU: RS-50-24

### Información Técnica

Marca: **MEAN WELL**

Potencia total: **52.8 W**

Voltaje de entrada AC: **88 - 373 V**

### Aspectos destacados

MEAN WELL RS-50-24. Potencia total: 52.8 W, Voltaje de entrada AC: 88 - 373 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Tiempo medio entre fallos: 228000 h. Color del producto: Negro, Metálico, Tipo de enfriamiento: Pasivo, Indicadores LED: Corriente. Seguridad: UL60950-1, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004, CCC GB4943 approved. Ancho: 97 mm, Profundidad: 99 mm, Altura: 36 mm

### Especificaciones

Control de energía
Potencia total: <b>52.8 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>88 - 373 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>47 - 63 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>0.8 - 1.3 A</b>
Tiempo de espera: <b>60 ms</b>
Eficiencia: <b>88%</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito</b>
Desempeño
Tiempo medio entre fallos: <b>228000 h</b>
Diseño
Color del producto: <b>Negro, Metálico</b>
Tipo de enfriamiento: <b>Pasivo</b>
Indicadores LED: <b>Corriente</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-25 - 70 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 85 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>20 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>10 - 95%</b>
Safety regulation & standards

Seguridad: **UL60950-1, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004, CCC GB4943 approved**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **97 mm**

Profundidad: **99 mm**

Altura: **36 mm**

**Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **410 g**

**Otras características**

Tiempo de levantamiento: **30 ms**

Compatibilidad electromagnética: **Compliance to EN55032 (CISPR32), Class B EN61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1, EAC TP TC 020**

Link: <https://mcashop.mx/producto/173710/mean-well-rs-50-24-unidad-de-fuente-de-alimentacion-528-w-negro-metalico>