



Morningstar Controlador de Carga y Descarga con Detección de Punto de Máxima Potencia, Capacidad 15 A

Morningstar SS-MPPT-15L, 12 - 24 V, 97.5%, Plástico, CE, RoHS, -40 - 60 °C, 55 - 100 °C

SKU: SS-MPPT-15L

Información Técnica

Marca: **Morningstar**

La tensión de carga: **12 - 24 V**

Aspectos destacados

Morningstar SS-MPPT-15L. La tensión de carga: 12 - 24 V, Tolerancia de voltaje: 97.5%, Material de la cubierta: Plástico. Ancho: 169 mm, Profundidad: 64 mm, Altura: 73 mm

Especificaciones

Características
La tensión de carga: 12 - 24 V
Tolerancia de voltaje: 97.5%
Material de la cubierta: Plástico
Certificación: CE, RoHS
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 55 - 100 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 169 mm
Profundidad: 64 mm
Altura: 73 mm
Peso: 600 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/173741/morningstar-controlador-de-carga-y-descarga-con-deteccion-de-punto-de-maxima-potencia-capacidad-15-a>